

Filart Handarbeiten – Neutorstr. 1a – Schwabach

Gefilztes Katzenhaus

Du brauchst: 600g Feltro in Hauptfarbe 50g Feltro in Kontrastfarbe; 1 Häkelnadel # 9-10; eine spitze, dicke Stopfnadel; einen Metallring ca. 20cm Durchmesser

HS = Halbstäbchen wichtig: locker häkeln



In eine Garnschlinge (oder einen Luftmaschenring) 8 HShäkeln. In die Schlaufe auf der Nadel einen Markierungsring einhängen und in Spiralkunden weiterarbeiten.

2.Runde: In jedes HS 2HS häkeln = 16 HS - Jede Runde endet mit einer Verdoppelung vor der Markierung. Den Markierungsring immer wieder in die Schlaufe auf der Nadel versetzen

3.Runde: auf jedes 2. HS 2HS häkeln = 24 HS

4.Runde: auf jedes 3. HS 2HS häkeln = 32 HS

5.Runde: auf jedes 4. HS 2HS häkeln = 40 HS auf diese Weise immer weiter zunehmen bis

13.Runde: auf jeder 12.HS 2HS häkeln = 104 HS

Nun 4-5 Runden ohne Zunahme und in der letzten Runde die letzten 6 HS nicht behäkeln und wenden.

Von nun an in Reihen hin und her häkeln dabei in jeder Reihe beidseitig 2x2 und 3x1 HS weniger häkeln, so dass die Einstiegs Luke größer wird.(=84 HS)

Nach einer weiteren Reihe wird jede 2. Reihe wieder verteilt abgenommen und am Anfang und Ende der Reihe beidseitig zugenommen.

d.h.

Jedes 13. und 14. HS zusammen abmaschen beidseitig 1HS zunehmen

1 Reihe ohne Abnahme aber beidseitig 1HS zunehmen

Jedes 12. und 13. HS zusammen abmaschen, beidseitig 1HS zunehmen

1 Reihe ohne Abnahme beidseitig 2HS zunehmen

Jedes 11. und 12. HS zusammen abmaschen, beidseitig 2HS zunehmen

1 Reihe ohne Abnahme, mit 4 Luftm als Übergang beide Seiten wieder zu einer Runde schließen und von nun ab wieder in Runden arbeiten.

Jedes 10. und 11. HS zusammen abmaschen 4HS auf die 4Luftm.

1 Rund ohne Abnahmen

Jedes 9. und 8. HS zus. abm.

1 Runde ohne Abnahme

In diesem Muster weiter abnehmen bis nur noch 5 HS da sind. Nun 5 Runden ohne Abnahme in Kontrastfarbe.

Eine oder 2 R. feste Maschen um das Einstiegsloch in Kontrastfarbe.

Nun das Teil in der Waschmaschine bei 40° Hauptwaschgang mit 4-5 Tennisbällen (falls vorhanden) und Vollwaschmittel waschen. Vor dem Trocknen in Form ziehen. Nach dem Trocknen zur Stabilisierung den Metallring auf der Innenseite um den Einstieg herum festnähen.

